

板材

牌号:GF-17

| | |
|-------|--------------|
| 应用 | 通用板材 |
| 稳定剂类型 | 铅 |
| PbO含量 | 24.0 – 28.0% |
| 典型添加量 | 4.2 – 4.8 |
| 润滑性 | ★★★ |
| 产品形态 | 片状 |

典型配方

| 原料 | CPE体系 | 丙烯酸酯体系 |
|-------------------|---------|---------|
| PVC K67 | 100 | 100 |
| GF-17 | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
| CPE | 8.5-10 | / |
| 抗冲ACR | / | 6-7 |
| ACR加工助剂 | 1-2 | 0.5-1.5 |
| CaCO ₃ | 5-10 | 5-10 |

产品特点

GF-17是一种适合于通用型材挤出的复合铅盐稳定剂，能赋予制品优良的物理性能，低析出，高性价比。

GF-17具有很宽的加工范围，非常适合于各种锥双和平双挤出机。本产品具有中等程度的润滑特性。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性，根据用户要求，每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG三合一复合袋或塑编集装吨袋，质保期一年。

储存

储存于干燥处，避免高温，防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址：南京市化学工业园金化路55号 邮编：210047
 电话：(025) 85315451、84712677、84716016 传真：(025) 85315451
 邮箱：zhouyongming@njchem.net 网址：www.njchem.net